

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE GG10000LE

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 1 PRISE TTRI, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

DESCRIPTION	TYPE	GG10000LE	GROUPE ELECTROGENE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	7,0	
	PUISS. MAX (Kw)	7,5	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	30,5	
	PRISES	1x16A - 1x32A	
	CONTRÔLEUR	LED4	
	RESERVOIR (L)	25	
	AUTONOMIE 100% CHARGE (hr.)	7,10	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	72	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8.3	
	BATTERIE (Ah)	14	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	IC440E	TABLEAU DE CONTRÔLE
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	18	
	DEMARRAGE	Manuel/Electrique	
	CYLINDREE (cc)	440	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.1	
GENERATRICE	GENERATRICE	7KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	7,5	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	86	
	POIDS BRUT (kg.)	89	
	DIMENSIONS NET (mm)	720*530*550	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	700*570*580	
	COLISAGE (unités/conteneur)	160/20GP;336/40GP;336H	

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	CONSOMMABLES
	ELEMENT FILTRANT AIR	1	  
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1	
	AVR	1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	ACCESSOIRES OPTIONNELS
	KIT DE ROUES	1	

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable

ITCPOWER