

## GRUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT DG6000LE

GRUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12V, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

DESCRIPTION	TYPE	DG6000LE	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	5	
	PUISS. MAX (Kw)	5,5	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	23,9	
	PRISES	2x16A	
	CONTRÔLEUR	LED4	
	RESERVOIR (L)	10	
	AUTONOMIE 100% / 50% CHARGE (hr.)	12 / 24	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	77	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8,3Amp	
BATTERIE (Ah)	36Ah		
MOTEUR	TYPE MOTEUR	D400	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10	
	DEMARRAGE	Manuel/Electrique	
	CYLINDREE (cc)	418	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
GENERATRICE	GENERATRICE	5KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	5	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	93	
	POIDS BRUT (kg.)	108	
	DIMENSIONS NET (mm)	720x480x600	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	740x500x640	
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP ;96/40HQ	

### CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

### ACCESSOIRES OPTIONNELS DG6000LE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
	KIT DE ROUES	1	

\*Photos non contractuelles

\*Dans le but de l'amélioration de nos produits, nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable