

## GRUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT DGW190AC

GRUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE SOUDAGE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 1 PRISE MONO 16A 230V, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30mA, 1POTENTIOMETRE DE REGLAGE DE LA TENSION DE SOUDAGE

DESCRIPTION	TYPE	DGW190AC	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	2,0	
	PUISS. MAX (Kw)	2,2	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	0-190	
	PRISES	EU 1x16A	
	CONTRÔLEUR	LED 4	
	RESERVOIR (L)	10	
	AUTONOMIE À 100% CHARGE (hr.)	12	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	77	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8.3	
BATTERIE (Ah)	36Ah		
MOTEUR	TYPE MOTEUR	D400	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10	
	DEMARRAGE	Electrique	
	CYLINDREE (cc)	418	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
GENERATRICE	GENERATRICE	A5W-190	
	PUISS.NOM (kW)	2,2	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	98	
	POIDS BRUT (kg.)	115	
	DIMENSIONS NET (mm)	720x480x600	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	740x500x645	
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP ;96/40HQ	

### CONSOMMABLES RECOMMANDES

	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
KIT300HD400	COMPRENANT 1 FILTRE A AIR/1 HUILE/1GAS OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

### ACCESSOIRES OPTIONNELS DGW190AC

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
	FLEXIBLE ECHAPPEMENT AU METRE	1	

\*Photos non contractuelles

\*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable