





GROUPE DE SOUDAGE ESSENCE GGW190AC

GROUPE DE SOUDAGE, MOTEUR ESSENCE. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPÉ D'UN AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 1PRISE MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES, ET D'UN COMMUTATEUR GE/SOUDAGE. REGLAGE DE L'INTENSITÉ DE SOUDAGE.

DESCRIPTION	TYPE	GGW190AC	GROUPE ELECTROGENE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	2	
	PUISS. MAX (Kw)	2.2	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	INTENSITÉ	0-190A	
	PRISES	EU 1x16A	
	CONTRÔLEUR	LED4	
	RESERVOIR (L)	25	
	AUTONOMIE (hr.)	20	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	72	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12v / 8.3A	
	BATTERIE (Ah)	14Ah	
	MOTEUR	TYPE MOTEUR	
PUISSANCE (CV)		15	
DEMARRAGE		ELECTRIQUE	
CYLINDREE (cc)		420	
CAPACITE D'HUILE (L)		1,1	
GENERATRICE	GENERATRICE	A5W-190	
	PUISS.NOM (KVA)	2,5	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	97	
	POIDS BRUT (kg.)	99	
	DIMENSIONS NET (mm)	610*485*470	

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	CONSOMMABLES
	ELEMENT FILTRANT AIR	1	  
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1	
	AVR	1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	ACCESSOIRES OPTIONNELS

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable