

GRUPE INVERTER INSONORISE - GG22i - 2200W

GRUPE ELECTROGENE INSONORISÉ INVERTER. EQUIPE D'UN MOTEUR ESSENCE OHV A DEMARRAGE MANUEL, REFROIDI PAR AIR . L'ENSEMBLE EST EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE EQUIPE DE 3 LEDS, 2 SOCLES 2030V 16AMP, 1 SOCLE 230v 32AMP. IDEAL POUR CAMPING CARS, BATEAUX, SITES ISOLES, FOOD TRUCKS. COMPACT INSONORISE ET TRANSPORTABLE GRACE A SA POIGNEE DE TRANSPORT, COMPATIBLE POUR UN FONCTIONNEMENT AVEC TOUT MATERIEL ELECTRIQUE ELECTRONIQUE ET ELECTRO PORTATIF (INDUCTIF ET RESISTIF).

DESCRIPTION	TYPE	GG22i	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW)	2,0	
	PUISS MAX (kW)	2,2	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	9,6	
	CONTROLEUR	OUI	
	CONNECTEUR ATS	N/D	
	BATTERIE (Ah)	N/D	
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	4,1	
	AUTONOMIE A 100% CHARGE	3,2H	
	NIVEAU SONORE A 7 METRES (dba)	60	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	XY156F	TABLEAU DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS
	CYLINDREE (cc)	114	
	VITESSE A PLEINE CHARGE	5500TR/MN	
	REGULATION MOTEUR	ELECTRONIQUE	
	DEMARRAGE	MANUEL	
	CYLINDREE (cc)	114	
GENERATRICE	GENERATRICE	INV22	2 X PRISES 230V DE TYPE CE 16Amp 1 X PRISE 12V - 8,3 Amp 1 X DISJONCTEUR THERMIQUE SUR 12V DC
	PUISSANCE NOM (kW)	2000	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	DIGITALE / INVERTER	
INFORMATIONS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	21,5	
	POIDS BRUT (kg.)	24,5	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	525 X 282 X 440	

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE GG22i

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	CABLES 12 V	1

*Photos non contractuelles

*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable

ITCPOWER