



Fiche Technique

- Traitement de surface pour moteurs, boîtes de vitesses, ponts, réducteurs et multiplicateurs.
- Traite toutes surfaces métalliques en friction.

Principe de base

- Assure une anti-usure et lubrification haute pression avant la création du film d'huile.
- Réduit radicalement l'usure des moteurs au démarrage à froid (500 à 1000 trm).
- Réduit les vibrations des segments et augmente les compressions.
- Augmente la longévité des pièces mécaniques.

Dosage pour moteur 4 temps

4 % de volume d'huile ou 10 % de la cylindrée du moteur.
Ensuite 1/2 dosage à ajouter à la nouvelle huile à chaque vidange.

Dosage pour moteur 2 temps

2 % du volume de l'huile 2 temps (exemple 20 ml de P 18 dans un litre d'huile 2 temps).

Dosage pour huile de boîte s de vitesses, ponts, réducteurs, multiplicateurs

4 % du volume d'huile.

Dosage pour huile hydraulique (engins TP, agriculture et autres).

2 % du volume de l'huile

Autres utilisations

- Dé grippage d'injecteurs et pompes à injections
- Utilisation en huile de coupe ou ajouté à celle-ci.
- Traitement de surface des outils de coupe du métal, du bois et de la pierre

Disponible en 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres, 30, 60 et 210 litres